







UTILIZZO

-  Pulire la superficie
-  Applicare il prodotto
-  Lasciare asciugare
-  Rimuovere gli eccessi

DETTAGLI

- Colore:** grigio **Stato:** pastoso
Tipo: stucco bicomponente **Idrosolubilità:** insolubile
Formato: 250 g
Peso: 250 g

DESCRIZIONE



https://qr.the-care.it/IT_EC1010-250

Standard Putty grey è uno stucco bicomponente a grana fine e pesante, progettato per correggere e livellare piccole imperfezioni sulle superfici di lamiera delle auto. Questo stucco per carrozzeria resistente ad alte temperature è la scelta ideale per chi desidera effettuare piccole riparazioni fai da te sulla carrozzeria ed ottenere un risultato professionale. Grazie alla sua formulazione di alta qualità e al catalizzatore incluso garantisce un'essiccazione rapida e una finitura resistente al tempo.

STOCCAGGIO



20°C



CONSERVARE AL BUIO

AVVERTENZE



INFIAMMABILE



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consulta il manuale d'uso per maggiori informazioni sul metodo di applicazione e consigli pratici.



https://qr.the-care.it/MU_EC1010-250

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



USE

- 1  Clean the surface
- 2  Apply the product
- 3  Leave to dry
- 4  Remove the excess

DETAILS

Color: grey **State:** doughy
Type: two-component filler **Water solubility:** insoluble
Format: 250 g
Weight: 250 g

DESCRIPTION



https://qr.the-care.it/GB_EC1010-250

Standard Putty grey is a two-component, fine-grained, heavy-duty filler designed to correct and level small imperfections on car sheet metal surfaces. This high temperature resistant body filler is the ideal choice for those who want to carry out small DIY repairs on the bodywork and obtain a professional result. Thanks to its high quality formulation and the catalyst included, it guarantees quick drying and a time-resistant finish.

STORAGE



20°C



STORE IN THE DARK

WARNINGS



FLAMMABLE



TOXIC



DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Read the user manual for more information on the application method and practical advice.



DOWNLOAD THE MANUAL

https://qr.the-care.it/MU_EC1010-250

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.