



### UTILIZZO

- 1 Pulire la superficie
- 2 Applicare il prodotto
- 3 Lasciare asciugare
- 4 Rimuovere gli eccessi

### DETTAGLI

**Colore:** nero                      **Stato:** pastoso  
**Tipo:** stucco bicomponente    **Idrosolubilità:** insolubile  
**Formato:** 250 g  
**Peso:** 250 g

### DESCRIZIONE



[https://qr.the-care.it/IT\\_EC1030-250](https://qr.the-care.it/IT_EC1030-250)

**Plastics Putty black** è uno stucco per paraurti in plastica a base di poliesteri, appositamente sviluppato per l'applicazione su tutte le parti in plastica dell'auto. È ideale per la correzione di danni di lieve spessore e difetti del paraurti, pannelli e altre parti plastiche del veicolo. Contrariamente agli stucchi tradizionali, ha un'elevata elasticità che gli conferisce un'aderenza impeccabile alla plastica e una notevole resistenza alle variazioni di temperatura e deformazioni termiche.

### STOCCAGGIO



20°C



CONSERVARE AL BUIO

### AVVERTENZE



INFIAMMABILE



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consulta il manuale d'uso per maggiori informazioni sul metodo di applicazione e consigli pratici.



[https://qr.the-care.it/MU\\_EC1030-250](https://qr.the-care.it/MU_EC1030-250)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



### USE

- 1 Clean the surface
- 2 Apply the product
- 3 Leave to dry
- 4 Remove the excess

### DETAILS

**Color:** black      **State:** doughy  
**Type:** two-component filler      **Water solubility:** insoluble  
**Format:** 250 g  
**Weight:** 250 g

### DESCRIPTION



**Plastics Putty black** is a polyester-based plastic bumper filler, specially developed for application on all plastic parts of the car. It is ideal for correcting light damage and defects on bumpers, panels and other plastic parts of the vehicle. Unlike traditional fillers, it has a high elasticity which gives it impeccable adhesion to plastic and notable resistance to temperature variations and thermal deformations.

[https://qr.the-care.it/GB\\_EC1030-250](https://qr.the-care.it/GB_EC1030-250)

### STORAGE



20°C



STORE IN THE DARK

### WARNINGS



FLAMMABLE



TOXIC



DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Read the user manual for more information on the application method and practical advice.



[https://qr.the-care.it/MU\\_EC1030-250](https://qr.the-care.it/MU_EC1030-250)

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.