



### UTILIZZO

-  Pulire la superficie
-  Applicare il prodotto
-  Lasciare asciugare
-  Rimuovere gli eccessi

### DETTAGLI

**Colore:** giallo paglierino      **Stato:** pastoso  
**Tipo:** stucco bicomponente      **Idrosolubilità:** insolubile  
**Formato:** 200 g  
**Peso:** 200 g

### DESCRIZIONE



[https://qr.the-care.it/IT\\_EC1040-200](https://qr.the-care.it/IT_EC1040-200)

**Fibreglass Putty** è uno stucco per vetroresina rinforzato con scaglie di vetro, ideale per le applicazioni che richiedono un riempimento robusto e a lunga durata. Particolarmente indicato per le automobili, offre una soluzione resistente per le riparazioni di danni su lamiera, gelcoat e vetroresina. A differenza degli stucchi tradizionali, infatti, la sua formulazione permette di ottenere un riempimento di alta qualità che non si screpola, garantendo un risultato ottimale durante le operazioni di riparazione su auto e barche.

### STOCCAGGIO



20°C



CONSERVARE AL BUIO

### AVVERTENZE



INFIAMMABILE



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consulta il manuale d'uso per maggiori informazioni sul metodo di applicazione e consigli pratici.



[https://qr.the-care.it/MU\\_EC1040-200](https://qr.the-care.it/MU_EC1040-200)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



#### USE

-  Clean the surface
-  Apply the product
-  Leave to dry
-  Remove the excess

#### DETAILS

**Color:** straw yellow      **State:** doughy  
**Type:** two-component filler      **Water solubility:** insoluble  
**Format:** 200 g  
**Weight:** 200 g

#### DESCRIPTION



[https://qr.the-care.it/GB\\_EC1040-200](https://qr.the-care.it/GB_EC1040-200)

**Fibreglass Putty** is a glass flake reinforced fiberglass filler, ideal for applications requiring a strong, long-lasting fill. Particularly suitable for cars, it offers a resistant solution for repairs of damage to sheet metal, gelcoat and fibreglass. Unlike traditional fillers, in fact, its formulation allows you to obtain a high quality filling that does not crack, guaranteeing an optimal result during repair operations on cars and boats.

#### STORAGE



20°C



STORE IN THE DARK

#### WARNINGS



FLAMMABLE



TOXIC



DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Read the user manual for more information on the application method and practical advice.



[https://qr.the-care.it/MU\\_EC1040-200](https://qr.the-care.it/MU_EC1040-200)

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.